

## • AMP-95 水性多功能中和剂

水性多功能助剂 AMP-95 属甲基醇胺类多功能中和剂，具有中和及润湿双重作用，又是一种低挥发的有机醇胺化合物。

## • 产品信息

### 化学组成：

亲水性高分子嵌段共聚物。

### 典型物化数据：

组 成	醇胺类有机物
外 观	无色或淡黄色透明液体
有效成份	95%
中和当量	95±2
P H 值	11.3 (0.1mol 水溶液)
粘 度	145 (mpa. s, 25°C)
水 溶 性	易溶于水
表面张力	55 达因/厘米 (10%水溶液)

\*、此数据页给出的数据只是典型数值，并非产品的技术指标。

## • 应用信息

### 特性和优点：

1. 氨水或其它碱性物质极佳的替代品，减少气味排放；
2. 有效稳定 PH 值，改善罐内效果，增强增稠剂功能；
3. 可以涂膜挥发，提高高光涂料涂膜的耐水、耐擦洗性能；
4. 提高分散剂的分散效果，改善沉底和返粗。

## • 推荐用量

### 建议用量：

0.1-1.0% (体系总重量)

### 加入方法和加工指导：

可在调漆阶段直接加入，搅拌均匀，也可分段加入。

## • 包装规格

1\*200kg/桶包装，可按照客户要求选定规格。

## • 存储&运输

本品为非易燃易爆危险品，应储存于 5-40℃通风干燥环境，避免暴晒、冷冻；用后应密闭容器；

## • 保质期

未开封产品有效期为自生产之日有效期 12 个月。

## • 使用安全

本品切忌进入口、鼻、眼中，如进入需用大量清水冲洗，严重时请速就医。

---

本文提供的信息基于我们目前的知识和经验。这些信息仅描述了我们产品的特性，但不暗示任何法律意义上的特性保证。我们建议在使用前测试我们的产品是否适合您的预期用途。对于本文提及的任何产品以及列出的数据或信息，我们不提供任何明示或暗示的保证，包括适销性或特定用途适用性的保证，也不保证此类产品、数据或信息的使用不会侵犯第三方的知识产权。我们保留根据技术进步或进一步发展进行任何更改的权利。此版本取代所有以前的版本。

### 广州厚洹化学助剂有限公司

公司座机：020-82020897

紧急联系：+86 135 7011 0115

办公地址：广州市增城区宁西街香山大道 8 号 1 栋 702 房

工厂地址：广东省韶关市翁源县万洋产业园 C04-01 地块-30 栋

企业邮箱：hh@gdhhhx.com

中文网址：www.gzhouhuan.com（水性分散剂.com）

英文网址：www.gdhhhx.com