

• HH-2008 水性石墨烯分散剂

专为水性石墨烯分散研制的一款超分散剂。它能够制作高固含低粘度的水性石墨烯分散液，易研磨分散，可制作纳米石墨烯浆料，研磨好的石墨烯浆料，具有优秀的存储稳定。制作纳米浆料简单，研磨时间短，是制作高固含水性石墨浆料的理想分散剂。

• 产品信息

化学组成：

含颜料亲和基团的亲水性丙烯酸超支化嵌段共聚物。

典型物化数据：

外 观：淡黄色粘稠液体

有效含量：60%

P H 值：8（原液）

离子型：阴离子

*、本数据中显示的值描述了典型的属性，不构成规格限制。

• 应用信息

推荐应用：

用于制备水性石墨烯浆料、石墨浆料。

• 推荐用量

石墨烯：50-100%

无机颜料：5-10%

有机颜料：20-30%

碳 黑：20-30%

*、上述数据为经验用量，最佳用量需通过一系列试验确定。

• 加入方法和加工指导

按照：溶剂、分散剂的顺序添加，分散均匀，加入原料预分散 30 分钟。最后上机研磨。

• 包装规格

1*25kg； 1*125kg 塑料桶；可按照客户要求选定包装规格。

• 存储&运输

按照非危险品运输，阴凉通风处存放，禁止暴晒，低温上冻后解冻后可继续使用。

• 保质期

未开封产品有效期为自生产之日 18 个月。

本文提供的信息基于我们目前的知识和经验。这些信息仅描述了我们产品的特性，但不暗示任何法律意义上的特性保证。我们建议在使用前测试我们的产品是否适合您的预期用途。对于本文提及的任何产品以及列出的数据或信息，我们不提供任何明示或暗示的保证，包括适销性或特定用途适用性的保证，也不保证此类产品、数据或信息的使用不会侵犯第三方的知识产权。我们保留根据技术进步或进一步发展进行任何更改的权利。此版本取代所有以前的版本。

广州厚洹化学助剂有限公司

公司座机：020-82020897

紧急联系：+86 135 7011 0115

办公地址：广州市增城区宁西街香山大道 8 号 1 栋 702 房

工厂地址：广东省韶关市翁源县万洋产业园 C04-01 地块-30 栋

企业邮箱：hh@gdhhx.com

中文网址：www.gzhouhuan.com（水性分散剂.com）

英文网址：www.gdhhx.com