

• HH-2021 水性超分散剂

是可控自由基聚合的，丙烯酸高分子嵌段共聚物的水性分散剂。适用于在生产水性无树脂体系通用色浆。

• 产品信息

化学组成：

亲水性高分子嵌段共聚物。

典型物化数据：

外观：透明粘稠状液体

有效含量：60%

P H 值：7±0.5

粘度：10000~15000 (cps/25℃)

稀释剂：去离子水、乙醇

离子特性：阴离子型

H L B 值：12 (4-20-30)

*、此数据页给出的数据只是典型数值，并非产品的技术指标。

• 应用信息

特性和优点：

对有机、无机颜料，具有出色的流动性、高光泽、着色力高、可做高固含色浆，具有长期的颜料分散储存稳定性，并且与各种水性体系有良好的相容性。本产品不含 APEO，不含 VOC。

推荐应用：

用于水性木器涂料，水性金属漆、皮革色浆、水性凹印油墨、墨水。

• 推荐用量

无机颜填料 10~20%

有机颜料 20~30%

炭 黑 20~30%

*、上述数为颜料量%，最佳用量需通过一系列试验确定。

• 加入方法和加工指导

为了获得最佳性能，应先将助剂加入研磨料中，再加入颜料。先将研磨料的树脂和溶剂组份预混合，然后在不断搅拌下缓缓加入助剂。在助剂未混合均匀前不可加入颜料。

• 包装规格

1*25、1*125、1*1000kg/塑料桶包装，可按照客户要求选定规格。

• 存储&运输

按照非危险品运输，避光阴凉处存放，避免冷冻。

• 保质期

未开封产品有效期为自生产之日 12 个月。

本文提供的信息基于我们目前的知识和经验。这些信息仅描述了我们产品的特性，但不暗示任何法律意义上的特性保证。我们建议在使用前测试我们的产品是否适合您的预期用途。对于本文提及的任何产品以及列出的数据或信息，我们不提供任何明示或暗示的保证，包括适销性或特定用途适用性的保证，也不保证此类产品、数据或信息的使用不会侵犯第三方的知识产权。我们保留根据技术进步或进一步发展进行任何更改的权利。此版本取代所有以前的版本。

广州厚洹化学助剂有限公司

公司座机：020-82020897

紧急联系：+86 135 7011 0115

办公地址：广州市增城区宁西街香山大道 8 号 1 栋 702 房

工厂地址：广东省韶关市翁源县万洋产业园 C04-01 地块-30 栋

企业邮箱：hh@gdhhx.com

中文网址：www.gzhouhuan.com（水性分散剂.com）

英文网址：www.gdhhx.com