

• HH-2023 水性超分散剂

是一款适用于在生产水性无树脂体系通用色浆的大分子量分散剂。

• 产品信息

化学组成：

亲水性丙烯酸酯高分子嵌段共聚物。

典型物化数据：

外 观：淡黄色液体

P H 值：8

有效含量：40%

离子型态：阴离子

粘 度：300~600 (mPas/25℃)

稀释剂：去离子水、乙醇、丙二醇等

*、此数据页给出的数据只是典型数值，并非产品的技术指标。

• 应用信息

特性和优点：

具有出色的流动性，优异的展色力，降低粘度，具有长期的颜料分散储存稳定性，并且与各种水性体系有良好的相容性。本产品不含 APEO，不含有 VOC。

推荐应用：

适用于炭黑、有机、无机颜料、的有（无）树脂分散研磨，用于水性印刷油墨和水性工业涂料。

• 推荐用量

无机颜料 5%~10%

炭 黑 20%~30%

有机颜料 20%~30%

*、上述数为颜料量%，最佳用量需通过一系列试验确定。

• 加入方法和加工指导

为了获得最佳性能，应先将助剂加入研磨料中，再加入颜料。先将研磨料的树脂和溶剂组份预混合，然后在不断搅拌下缓缓加入助剂。在助剂未混合均匀前不可加入颜料。

• 包装规格

1*25、1*125、1*1000kg/塑料桶包装，可按照客户要求选定规格。

• 存储&运输

按照非危险品运输，避光阴凉处存放，避免冷冻。

• 保质期

未开封产品有效期为自生产之日 12 个月。

本文提供的信息基于我们目前的知识和经验。这些信息仅描述了我们产品的特性，但不暗示任何法律意义上的特性保证。我们建议在使用前测试我们的产品是否适合您的预期用途。对于本文提及的任何产品以及列出的数据或信息，我们不提供任何明示或暗示的保证，包括适销性或特定用途适用性的保证，也不保证此类产品、数据或信息的使用不会侵犯第三方的知识产权。我们保留根据技术进步或进一步发展进行任何更改的权利。此版本取代所有以前的版本。

广州厚洹化学助剂有限公司

公司座机：020-82020897

紧急联系：+86 135 7011 0115

办公地址：广州市增城区宁西街香山大道 8 号 1 栋 702 房

工厂地址：广东省韶关市翁源县万洋产业园 C04-01 地块-30 栋

企业邮箱：hh@gdhhx.com

中文网址：www.gzhouhuan.com（水性分散剂.com）

英文网址：www.gdhhx.com