

• HH2343 水性分散剂

• 产品信息

化学组成:

苯乙烯-马来酸共聚物。

典型物化数据:

外观: 琥珀色粘稠液体

有效含量: 65%

密度: 1.1 (约)

粘度: 3000~10000 mPa·s

pH 值: 6±0.5

VOC 含量: 不含有

• 应用信息

推荐应用:

适用体系: 水性纳米色浆、气球色浆、农药悬浮剂、墨水、纳米抛光液、水性半光/高光涂料等领域。

• 推荐用量

- 面漆: 0.5 - 2.5% (涂料总量)

- 色浆 (基于颜料): 钛白 5 - 8%; 无机 6 - 15%; 有机 10 - 30%; 碳黑 20 - 50%

*、上述数据为配方占比用量, 最佳用量需通过一系列试验确定。

• 加入方法和加工指导

为了获得最佳性能, 应先将助剂加入研磨料中, 再加入颜料。

• 包装规格

1*25kg; 1*200kg; 1*1000kg 桶装; 可按照客户要求包装。

• 存储&运输

按照非危险品运输, 阴凉通风处存放。储存稳定性: 常规条件下≥1年。

• 保质期

未开封产品有效期为自生产之日 12 个月。

本文提供的信息基于我们目前的知识和经验。这些信息仅描述了我们产品的特性，但不暗示任何法律意义上的特性保证。我们建议在使用前测试我们的产品是否适合您的预期用途。对于本文提及的任何产品以及列出的数据或信息，我们不提供任何明示或暗示的保证，包括适销性或特定用途适用性的保证，也不保证此类产品、数据或信息的使用不会侵犯第三方的知识产权。我们保留根据技术进步或进一步发展进行任何更改的权利。此版本取代所有以前的版本。

广州厚洵化学助剂有限公司

公司座机：020-82020897

紧急联系：+86 135 7011 0115

办公地址：广州市增城区宁西街香山大道 8 号 1 栋 702 房

工厂地址：广东省韶关市翁源县翁城镇万洋产业园 A 区 30 号

企业邮箱：hh@gdhhx.com

中文网址：www.gzhouhuan.com(水性分散剂.Com)

英文网址：www.gdhhx.com