

• HH2348 水性&乙醇兼容研磨分散剂

• 产品信息

产品概述：

HH2348 分散剂专为凹版醇水体系设计应用的一款分散助剂。不含有 APEO、VOC。

典型物化数据：

外 观：米黄色透明液体

有效含量：>60%

P H 值：5~7

酒精兼容性：与酒精任意比例不析出

附着力：(划格法)1 级(ISO2409)

*、此数据页给出的数据只是典型数值，并非产品的技术指标。

• 应用信息

推荐应用：

适用于炭黑、有机颜料（酞菁类、偶氮类）分散研磨，显著提升薄膜上的附着力。

• 推荐用量

- 炭 黑 20%
- 有机颜料 10~15%

*、上述数据为颜料（粉体总量的%）占比用量，最佳用量需通过一系列试验确定。

• 加入方法和加工指导

预混：将分散剂与乳液\酒精混入分散均匀。

*、为了获得最佳性能，应先将助剂加入研磨料中，再加入颜料。

• 包装规格

1*25kg; 1*200; 1*1000kg 塑料桶包装，可按照客户要求选定包装。

• 存储&运输

按照非危险品运输，阴凉通风处 5~35℃ 之间温度存放。

• 保质期

未开封产品有效期为自生产之日 12 个月。

本文提供的信息基于我们目前的知识和经验。这些信息仅描述了我们产品的特性，但不暗示任何法律意义上的特性保证。我们建议在使用前测试我们的产品是否适合您的预期用途。对于本文提及的任何产品以及列出的数据或信息，我们不提供任何明示或暗示的保证，包括适销性或特定用途适用性的保证，也不保证此类产品、数据或信息的使用不会侵犯第三方的知识产权。我们保留根据技术进步或进一步发展进行任何更改的权利。此版本取代所有以前的版本。

广州厚洹化学助剂有限公司

公司座机：020-82020897

紧急联系：+86 135 7011 0115

办公地址：广州市增城区宁西街香山大道 8 号 1 栋 702 房

工厂地址：广东省韶关市翁源县万洋产业园 C04-01 地块-30 栋

企业邮箱：hh@gdhhx.com

中文网址：www.gzhouhuan.com（水性分散剂.com）

英文网址：www.gdhhx.com