

• HH-2755W 润湿分散剂

用于水性涂料的润湿分散剂，适用于含树脂和不含树脂的有机和无机颜料浓缩浆。

• 产品信息

化学组成：

含高颜料亲和基团的共聚物水溶液。

典型物化数据：

外 观：透明液体

有效含量：50%

溶 剂：水

P H 值：6

离 子 型：非离子

*、此数据页给出的数据只是典型数值，并非产品的技术指标。

• 应用信息

特性和优点：

- 1、良好的着色力，较好的降粘效果
- 2、良好的色浆储存稳定性
- 3、良好的耐水性
- 4、无溶剂
- 5、不含乙氧基烷基酚

推荐应用：

- 颜料浓缩浆用于生产
- 汽车漆（腻子 and 底漆）
- 工业涂料
- 柔印和凹印油墨
- 喷墨墨水
- 农药

注：本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性。

• 推荐用量

无机颜料：5%-30%

有机颜料：20%-70%

碳黑：40%-120%

推荐添加量为：0.5-2.0%

*、上述数据为经验用量，最佳用量需通过一系列试验确定。

• 加入方法和加工指导

为了获得最佳性能，应先将助剂加入研磨料中，再加入颜料。先将研磨料的树脂和溶剂组份预混合，然后在不断搅拌下缓缓加入助剂。在助剂未混合均匀前不可加入颜料。

• 包装规格

1*25kg； 1*125； 1*1000kg 塑料桶包装，可按照客户要求选定包装。

• 存储&运输

按照非危险品运输，阴凉通风处存放，低温上冻后解冻后可继续使用。

• 保质期

未开封产品有效期为自生产之日 12 个月。

本文提供的信息基于我们目前的知识和经验。这些信息仅描述了我们产品的特性，但不暗示任何法律意义上的特性保证。我们建议在使用前测试我们的产品是否适合您的预期用途。对于本文提及的任何产品以及列出的数据或信息，我们不提供任何明示或暗示的保证，包括适销性或特定用途适用性的保证，也不保证此类产品、数据或信息的使用不会侵犯第三方的知识产权。我们保留根据技术进步或进一步发展进行任何更改的权利。此版本取代所有以前的版本。

广州厚洹化学助剂有限公司

公司座机：020-82020897

紧急联系：+86 135 7011 0115

办公地址：广州市增城区宁西街香山大道 8 号 1 栋 702 房

工厂地址：广东省韶关市翁源县万洋产业园 C04-01 地块-30 栋

企业邮箱：hh@gdhhx.com

中文网址：www.gzhouhuan.com（水性分散剂.com）

英文网址：www.gdhhx.com